

Общие характеристики	
<b>Операционная система</b>	Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная macOS 10.14, 10.15 (Catalina) Android 9 и 10 (приложение ClickShare) iOS 11, 12 и 13 (приложение ClickShare)
<b>Выводы видео</b>	2x HDMI 1.4b
<b>Вводы видео</b>	2x HDMI 1.4b
<b>Выводное разрешение</b>	4K DCI (4096x2160), 60 Гц
<b>Разрешения входного сигнала</b>	4K DCI (4096x2160), 60 Гц
<b>Звук</b>	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
<b>Поддержка AirPlay</b>	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14
<b>Поддержка Google Cast</b>	Android 8.1 Oreo
<b>Размер рамки</b>	Использование входов HDMI: До 60 кадров в секунду с одним входом при разрешении 4K До 30 кадров в секунду с двумя входами при разрешении 4K*  Использование ClickShare Button или приложений: До 30 кадров в секунду при разрешении 1080p
<b>Число источников, одновременно отображаемых на экране</b>	8 (4 на каждый экран)
<b>Число одновременных подключений</b>	64
<b>Совместимость с iPad, iPhone и Android</b>	Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах Android и iOS с помощью приложения ClickShare или AirPlay / Google Cast
<b>Расширенный рабочий стол</b>	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
<b>Протокол аутентификации</b>	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
<b>Протокол беспроводной передачи</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n и IEEE 802.15.1
<b>Область действия</b>	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
<b>Полоса частот</b>	2,4 ГГц и 5 ГГц (поддерживаются не все каналы DFS; полную информацию см. в техническом документе о сетевых развертываниях)
<b>Связи</b>	2 разъема локальной сети Ethernet, 1 Гбит 2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0 (сзади); 2 порта USB 3.0 (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CSE-800**

<b>Уровень шума</b>	Макс. 25 дБ(А) при 0–30 °С Макс. 30 дБ(А) при 30–40 °С
<b>Диапазон температуры</b>	Эксплуатация: от 0 °С до +40 °С (от +32 °F до +104 °F) Макс.: 35 °С (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от –20 °С до +60 °С (от –4 °F до +140 °F)
<b>Влажность</b>	Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без образования конденсата
<b>Система предотвращения кражи</b>	Кенсингтонский замок
<b>Сертификаты</b>	FCC/CE
<b>Гарантия</b>	3 года (стандарт) Возможность продления до 5 лет
<b>*Примечание.</b>	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

  

Размеры базового блока ClickShare	
<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	46,2 x 282,3 x 206,5 мм (без учета антенн) 146,4 x 282,3 x 206,5 мм (с учетом антенн)
<b>Электропитание</b>	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
<b>Энергопотребление</b>	Нормальная эксплуатация: 90 Вт при полной мощности 52 Вт при обычных условиях эксплуатации (используется 2 выхода HDMI, 1 вход HDMI, обмен данными с 4 людьми) Экономичный режим: 30 Вт Ожидание в сетевом режиме: < 1 Вт Ожидание в режиме глубокого сна: < 0,5 Вт
<b>Вес</b>	2,2 кг (4,85 фунта)

Создано: 18 Aug 2020

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).